INTRALOGISTICA ALIMENTARE

TROO+ HC

Carichi pesanti, ambienti esigenti.



Trasporto autonomo fino a 1.500 kg in impianti alimentari.

BINARIAL

In fase di test · Visualizzazione concettuale

Logistica alimentare fino a 1.500 kg

TROO+ HC è la variante della gamma TROO+ per le condizioni esigenti del settore alimentare. Naviga in ambienti umidi e tra zone con variazioni di freddo, caldo e di fase, con una configurazione su misura per l’impianto.

DATI TECNICI

Carico utile **Fino a 1.500 kg**	Autonomia indicativa **Circa 8 h**
Dimensioni della base **1.400 × 800 × 172 mm**	Integrazione **VDA 5050**
Lunghezza con supporto **1.460 mm**	Stato del prodotto **In fase di test**

Misure della base senza carico. Lunghezza con supporto: 1.460 mm. L’autonomia dipende dal carico, dal percorso e dall’operatività.

Applicazioni in stabilimento

Trasferimenti tra zone

Movimentazione di carichi tra aree con variazioni di freddo, caldo e umidità.

Rifornimento alla produzione

Avvicinamento di pallet o contenitori ai punti di utilizzo definiti.

Collegamento con le spedizioni

Trasferimento di unità di carico tra processo, preparazione e uscita.

Definizione dell’integrazione

Carico e punti di consegna

Concordiamo il tipo di pallet, la distribuzione dei pesi e le condizioni di prelievo e consegna.

Percorsi e ambiente

Verifichiamo umidità, transizioni termiche, pavimento e zone di passaggio dell’impianto.

Coordinamento della flotta

Integrazione VDA 5050 per scambiare missioni e stati con la gestione dello stabilimento.

CONVALIDA NELL’AMBIENTE REALE

Verifichiamo il ciclo con il carico previsto e i passaggi tra le zone dello stabilimento. Concordiamo i criteri di navigazione, disponibilità e intervento.

Definiamo il pilota nel tuo stabilimento alimentare.

sales@binarial.es

+34 881 090 235

binarial.es