INTRALOGISTIQUE DES CHARGES LOURDES

TROO+

Plus de capacité pour votre logistique.



Transport autonome de charges allant jusqu'à 1 500 kg en environnements industriels.

BINARIAL

En phase de test · Visualisation conceptuelle

Transport de charges jusqu’à 1 500 kg

TROO+ est une plateforme mobile autonome pour les déplacements internes de charges lourdes entre entrepôts et production. Son intégration se définit selon l’unité de charge, les parcours et les points d’échange de l’installation.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge utile **Jusqu’à 1 500 kg**	Autonomie indicative **Environ 8 h**
Dimensions de la base **1.400 × 800 × 172 mm**	Intégration **VDA 5050**
Longueur avec support **1.460 mm**	État du produit **En phase de test**

Dimensions de la base sans charge. Longueur avec support : 1 460 mm. L’autonomie dépend de la charge, du parcours et de l’exploitation.

Applications sur site

Transfert de charges

Itinéraires entre l’entrepôt, les zones de préparation et les points de production.

Approvisionnement de ligne

Acheminement des unités de charge au point de consommation selon le flux convenu.

Retour des supports

Circuits internes de palettes ou de conteneurs adaptés au process.

Définition de l’intégration

Charge et support

Nous convenons de l’unité de charge, de la répartition des poids et de son appui sur la plateforme.

Parcours et arrêts

Nous définissons les largeurs de passage, les croisements, les destinations et les conditions d’échange.

Ordres et états

VDA 5050 permet de relier les missions au gestionnaire de flotte de l’installation.

VALIDATION DANS VOTRE INSTALLATION

Essais avec charge réelle et parcours complet, coordonnés avec le site. Nous convenons de critères d’acceptation pour le cycle et pour les interventions.

Définissons le pilote dans votre installation.

sales@binarial.es

+34 881 090 235

binarial.es