INTRALOXÍSTICA DE CARGAS PESADAS

TROO+

Máis capacidade para a túa loxística.



Transporte autónomo de cargas de ata 1.500 kg en contornos industriais.

BINARIAL

En fase de probas · Visualización conceptual

Transporte de cargas ata 1.500 kg

TROO+ é unha plataforma móbil autónoma para os movementos internos de cargas pesadas entre almacéns e produción. A súa integración defínese segundo a unidade de carga, os percorridos e os puntos de intercambio da instalación.

DATOS TÉCNICOS

Carga útil	Autonomía orientativa
Ata 1.500 kg	**Arredor de 8 h**
Dimensións da base	Integración
1.400 × 800 × 172 mm	**VDA 5050**
Lonxitude con soporte	Estado do produto
1.460 mm	**En fase de probas**

Medidas da base sen carga. Lonxitude con soporte: 1.460 mm. A autonomía depende da carga, do percorrido e da operación.

Aplicacións en planta

Transferencia de cargas

Rutas entre almacén, zonas de preparación e puntos de produción.

Subministración á liña

Movemento de unidades de carga ao punto de consumo segundo o fluxo acordado.

Retorno de soportes

Circuítos internos de palés ou colectores adaptados ao proceso.

Definición da integración

Carga e soporte

Acordamos a unidade de carga, o reparto de pesos e o seu apoio sobre a plataforma.

Percorridos e paradas

Definimos anchos de paso, cruces, destinos e condicións de intercambio.

Ordes e estados

VDA 5050 permite conectar as misións co xestor de flota da instalación.

VALIDACIÓN NA TÚA INSTALACIÓN

Probas con carga real e percorrido completo, coordinadas coa planta. Acordamos criterios de aceptación para o ciclo e as intervencións.

Definamos o piloto na túa instalación.

sales@binarial.es

+34 881 090 235

binarial.es